

Přehled běžných ucpávkových provazců

Výrobek	Max. krátkodobé zatížení	Max. dlouhodobé zatížení	Bod tání	Vyztužení	Výplň	Ztráta žháním	Objemová hmotnost	Barva	Rozměry (mm)
Skleněné izolační šňůry, návleky a pásy (500°C - 750°C)									
HT Skleněná pletená ucpávka (hranatá & kulatá)	750°C	700°C	-	inconelový drátek ø 0,1 mm	-	max. 3%	900 – 1100 kg/m ³	bílá	6 – 90
E- Skleněná pletená ucpávka (hranatá & kulatá)	650°C	500°C	-	skleněný pilot	-	max. 3%	900 – 1100 kg/m ³	bílá	6 – 90
HT Skleněná opletená ucpávka (hranatá & kulatá)	750°C	700°C	-	inconelový drátek ø 0,1 mm	HT sklo/keramická rohož	max. 10%	500 – 600 kg/m ³	bílá	18 – 90
E- Skleněná opletená ucpávka (hranatá & kulatá)	650°C	500°C	-	skleněný pilot	E-sklo / keramická rohož	max. 10%	500 – 600 kg/m ³	bílá	18 – 90
HT Skleněná točená	750°C	700°C	-	inconelový drátek ø 0,1 mm	-	max. 3%	1000 – 1200 kg/m ³	bílá	3 – 25
E-skleněná točená	650°C	500°C	-	skleněný pilot	-	max. 3%	1000 – 1200 kg/m ³	bílá	3 – 25
HT Skleněný návlek	750°C	700°C	-	inconelový drátek ø 0,1 mm	-	max. 10%	900 – 1100 kg/m ³	bílá	ø 10 - 500 stěna 2 - 4
E-Skleněný návlek	650°C	500°C	-	skleněný pilot	-	max. 10%	900 – 1100 kg/m ³	bílá	ø 10 - 500 stěna 2 - 4
HT Skleněná páska & samolepící páska	750°C	700°C	-	inconelový drátek ø 0,1 mm	-	max. 3%	700 kg/m ³	bílá nebo černá	tl.: 2,3,4,5,6,8,10 šířka: 10 - 500 * ¹
E- Skleněná páska & samolepící páska	650°C	500°C	-	skleněný pilot	-	max. 3%	700 kg/m ³	bílá nebo černá	tl.: 2,3,4,5,6,8,10 šířka: 10 - 500 * ¹