

FASÁDNÍ DESKY FD 01

$\lambda_D = 0,035$



Popis FD 01 a FD 02: Tepelná a zvuková izolace dvouplášťových větraných fasád s mechanickým upevněním. Izolace není limitována výškou budovy. Lze použít pro opláštění s kovovými, plastovými, dřevěnými, keramickými, případně jinými materiály bez omezení výšky budovy. Výrobky jsou kašírovány netkanou skelnou textilíí a jsou trvale hydrofobní. Výrobky se dodávají v balení na paletách „Big-bag“ - 12 balení jednoho rozměru na paletě. Po dohodě je možná dodávka volně ložená. Palety jsou nevratné.



Objednáací číslo	Tloušťka mm	Rozměry výrobku mm	Počet kusů v balení	m ² /balení	m ³ /balení	m ² /paleta	m ³ /paleta	Kč/m ²	R _D (m ² .K/W)
31710401	40	600 x 1 250	22	16,50	0,66	198,00	7,92	100,00	1,10
31710501	50	600 x 1 250	18	13,50	0,68	162,00	8,16	120,00	1,40
31710601	60	600 x 1 250	16	12,00	0,72	144,00	8,64	140,00	1,70
31710801	80	600 x 1 250	12	9,00	0,72	108,00	8,64	180,00	2,25
31711001	100	600 x 1 250	10	7,50	0,75	90,00	9,00	220,00	2,85
31711201	120	600 x 1 250	8	6,00	0,72	72,00	8,64	260,00	3,40

FASÁDNÍ DESKY FD 02

$\lambda_D = 0,032$



Objednáací číslo	Tloušťka mm	Rozměry výrobku mm	Počet kusů v balení	m ² /balení	m ³ /balení	m ² /paleta	m ³ /paleta	Kč/m ²	R _D (m ² .K/W)
31710402	40	600 x 1 250	14	10,50	0,42	126,00	5,04	140,00	1,25
31710502	50	600 x 1 250	12	9,00	0,45	108,00	5,40	170,00	1,55
31710602	60	600 x 1 250	10	7,50	0,45	90,00	5,40	200,00	1,85
31710802	80	600 x 1 250	7	5,25	0,42	63,00	5,04	260,00	2,50
31711002	100	600 x 1 250	6	4,50	0,45	54,00	5,40	320,00	3,10
31711202	120	600 x 1 250	5	3,75	0,45	45,00	5,40	380,00	3,75

Vlastnosti	Označení	Jednotka	Hodnota	Norma	
Deklarovaná hodnota tepelné vodivosti	FD 01	λ_D	W/(m.K)	0,035	ČSN EN 13 162
	FD 02			0,032	
Součinitel difuze vodní páry	FD 01	δ	(s)	0,0321 . 10 ⁻⁹	ČSN 72 7030
	FD 02			0,0300 . 10 ⁻⁹	
Třída reakce na oheň	FD 01	-	-	A1	ČSN EN 13 501-1
	FD 02			A2 - s1, d0	

