

TEPELNÉ PÁSY EKO plus

$\lambda_D = 0,042$



Popis: EKO plus je určen pro všechny druhy nezatížených tepelných a zvukových izolací, podlah na dřevěných polštářích, zavěšených stropů a pro zvýšení tlumení zvuku v dutinách půdních prostorů, pro nepochozí izolaci stropů neobytných posledních podlaží. Výrobky se dodávají v balení na paletách „Big-bag“ - 18 rolí jednoho rozměru na paletě. Po dohodě je možná dodávka volně ložená. Palety jsou nevratné.



Objednáací číslo	Tloušťka mm	Rozměry výrobku mm	Počet kusů v balení	m ² /balení	m ³ /balení	m ² /paleta	m ³ /paleta	Kč/m ²	R _D (m ² .K/W)
58010600	60	1 200x12 000	1	14,40	0,86	259,20	15,48	69,00	1,40
58010800	80	1 200x 8 500	1	10,20	0,82	183,60	14,76	92,00	1,90
58011000	100	1 200x 8 000	1	9,60	0,96	172,80	17,28	115,00	2,35
58011200	120	1 200x 6 000	1	7,20	0,86	129,60	15,48	138,00	2,85
58011400	140	1 200x 5 000	1	6,00	0,84	108,00	15,12	161,00	3,30
58011600	160	1 200x 5 000	1	6,00	0,96	108,00	17,28	184,00	3,80
58011800	180	1 200x 4 000	1	4,80	0,86	86,40	15,48	207,00	4,25
58012000	200	1 200x 4 000	1	4,80	0,96	86,40	17,28	230,00	4,75

TEPELNÉ PÁSY TP 01

$\lambda_D = 0,039$



Popis: Pro všechny druhy nezatížených tepelných a zvukových izolací, podlah na dřevěných polštářích, zavěšených stropů a pro zvýšení tlumení zvuku v dutinách půdních prostorů (zlepšení tepelné a zvukové pohody), pro nepochozí izolaci stropů neobytných posledních podlaží. Vhodné i k izolaci šikmých střech a obytných kontejnerů. Akustických a tepelných vlastností lze využít pro technická a stavební zařízení jako pohltivá výplň podhledů a střešních pláštěů. Výrobky se dodávají v balení na paletách „Big-bag“ - 18 rolí jednoho rozměru na paletě. Po dohodě je možná dodávka volně ložená. Palety jsou nevratné.

Objednáací číslo	Tloušťka mm	Rozměry výrobku mm	Počet kusů v balení	m ² /balení	m ³ /balení	m ² /paleta	m ³ /paleta	Kč/m ²	R _D (m ² .K/W)
53010401	40	1 200x12 000	1	14,40	0,58	259,20	10,44	52,00	1,00
53010501	50	1 200x12 000	1	14,40	0,72	259,20	12,96	65,00	1,25
53010601	60	1 200x12 000	1	14,40	0,86	259,20	15,48	78,00	1,50
53010801	80	1 200x 8 500	1	10,20	0,82	183,60	14,76	104,00	2,05
53011001	100	1 200x 8 000	1	9,60	0,96	172,80	17,28	130,00	2,55
53011201	120	1 200x 6 000	1	7,20	0,86	129,60	15,48	156,00	3,05
53011401	140	1 200x 5 000	1	6,00	0,84	108,00	15,12	182,00	3,60
53011601	160	1 200x 5 000	1	6,00	0,96	108,00	17,28	208,00	4,10
53011801	180	1 200x 4 000	1	4,80	0,86	86,40	15,48	234,00	4,60
53012001	200	1 200x 4 000	1	4,80	0,96	86,40	17,28	260,00	5,15

TEPELNÉ PÁSY TP 03

$$\lambda_D = 0,040$$



Popis: Pro všechny druhy nezatižených tepelných a zvukových izolací, podlah na dřevěných polštářích, zavěšených stropů a pro zvýšení tlumení zvuku v dutinách půdních prostorů (zlepšení tepelné a zvukové pohody), pro nepochozí izolaci stropů neobytných posledních podlaží. Vhodné i k izolaci šikmých střech a obytných kontejnerů. Akustických a tepelných vlastností lze využít pro technická a stavební zařízení jako pohltivá výplň podhledů a střešních pláštěů. Výrobky se dodávají v baleňi na paletách „Big-bag“ - 18 rolí jednoho rozměru na paletě. Po dohodě je možná dodávka volně ložená. Palety jsou nevratné.



Big-Bag balení pro venkovní prostory

Objednací číslo	Tloušťka mm	Rozměry výrobku mm	Počet kusů v balení	m ² /balení	m ³ /balení	m ² /paleta	m ³ /paleta	Kč/m ²	R _D (m ² .K/W)
57010401	40	1 200x12 000	1	14,40	0,58	259,20	10,44	48,00	1,00
57010501	50	1 200x12 000	1	14,40	0,72	259,20	12,96	60,00	1,25
57010601	60	1 200x12 000	1	14,40	0,86	259,20	15,48	72,00	1,50
57010801	80	1 200x 8 500	1	10,20	0,82	183,60	14,76	96,00	2,00
57011001	100	1 200x 8 000	1	9,60	0,96	172,80	17,28	120,00	2,50
57011201	120	1 200x 6 000	1	7,20	0,86	129,60	15,48	144,00	3,00
57011401	140	1 200x 5 000	1	6,00	0,84	108,00	15,12	168,00	3,50
57011601	160	1 200x 5 000	1	6,00	0,96	108,00	17,28	192,00	4,05
57011801	180	1 200x 4 000	1	4,80	0,86	86,40	15,48	216,00	4,55
57012001	200	1 200x 4 000	1	4,80	0,96	86,40	17,28	240,00	5,05

Vlastnosti	Označení	Jednotka	Hodnota	Norma
Deklarovaná hodnota tepelné vodivosti	λ_D	W/(m.K)	TP EKO plus 0,042	ČSN EN 13 162
			TP 01 0,039	
			TP 03 0,040	
Třída reakce na oheň	-	-	TP EKO plus A1	ČSN EN 13 501-1
			TP 01 A1	
			TP 03 A1	

